

LOCNACELLE

SIÈGE SOCIAL : 57 THIONVILLE
03 82 82 55 50

AGENCES :

03 44 64 15 15

01 30 98 58 48

04 78 97 29 06

04 42 43 59 21

03 82 82 55 50 THIONVILLE
06 12 47 04 13 ST-AVOLD
06 09 05 61 36 NANCY

03 26 88 72 86

03 88 48 16 16

06 13 08 32 68

+352 26 51 16 61

LOCATION DE NACELLES ET DE CHARIOTS JUSQU'À 70 MÈTRES

Nacelle articulée bi-énergie M 450 AJ



Nacelles à flèche électrique E450/M450 Series

Caractéristiques

- Plus de polyvalence grâce à un choix de quatre modèles avec des hauteurs de travail allant jusqu'à 15,50 m et différentes options.
- Option JibPLUS avec mouvement dans l'axe longitudinal et bras pendulaire à portée quasi verticale pour une accessibilité améliorée.
- Contrôle d'antipatinage automatique standard pour des performances de terrain et une manœuvrabilité améliorées.
- Transmission directe à commande électrique à haut rendement avec des cycles d'utilisation plus longs, pour une productivité améliorée.
- Emissions nulles pour un meilleur respect de l'environnement.

Résumé des spécifications

- Hauteur plate-forme – 13,72 m.
- Largeur hors tout – 1,75 m.
- Capacité de la plate-forme – 230 kg.

Dimensions

Dimensions de la plate-forme	30 x 60" / 0.76 x 1.52 m
Largeur hors-tout	5' 9" / 1.75 m
Déport du contrepoids	Zero
Hauteur repliée	6' 7" / 2.01 m
Longueur repliée	21' 2" / 6.45 m
Encombrement au sol	6' 7" / 2.01 m
Garde au sol	8.5" / 22 cm
Poids*	14,700 lb / 6,668 kg

Hauteur de la plate-forme	45' / 13.72 m
Déport horizontal	23' 9" / 7.24 m
Capacité de surplomb	25' 3" / 7.7 m
Rotation	360° Non-Continuos
Capacité de la plate-forme	500 lb / 227 kg
Rotateur de la plate-forme	180° Hydraulic
Bras (étendue d'articulation)	141° (+86, -55) Vertical

Châssis

Vitesse de translation	3.2 mph / 5.2 kmph
Pente admissible	30%
Rayon de braquage (interne)	2' / 61 cm
Rayon de braquage (externe)	10' 4" / 3.15 m
Dimensions des pneus	240/55 x 17.5
Type de pneus	Pneumatic

Alimentation

Système électrique	48V DC
Batteries	8 x 6V, 370 amp-hr

Toujours plus haut, toujours plus sûr.

